



# REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

CAPÍTULO  
8

REVISÃO  
2.30

<b>GRUPO</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>	
<b>SUBGRUPO</b>	<b>POÇO DE INSPEÇÃO - DIÂMETRO 0,60 M</b>	
<b>Nº. PREÇO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>
70070210	Poço de inspeção D=0,60 m em alvenaria - prof. até 1,60 m <b>SiiS:</b> PI D=0,60M ALVENARIA ATE 1,60M	UN
70070211	Poço de inspeção D=0,60 m em tubo de concreto c/ PBJE - prof. até 1,60 m <b>SiiS:</b> PI D=0,60M TUBO CONCR.C/PBJE ATE 1,60M	UN

## REGULAMENTAÇÃO

### COMPREENDE:

Construção do poço de inspeção, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, exceto rocha, carga, transporte a qualquer distância, descarga e espalhamento do material ex-cedente do aterro em bota-fora, sinalização, tapume, execução de lastro e lajes em concreto armado, execução de alvenaria com revestimento impermeabilizante ou assentamento de tubos de concreto PBJE, canaleta de fundo, cintas de amarração, assentamento de tubulação entre o limite da cava e a parede interna do poço de inspeção, aterro compactado e assentamento de tampão de ferro fundido.

### MEDIÇÃO:

Por poço executado.

### NOTAS:

1. O tampão de ferro fundido será fornecido pela Sabesp, quando não previsto no contrato.
2. Os serviços de carga, transporte e descarga do tampão fornecido pela Sabesp, do almoxarifado até o Canteiro de Obras, serão remunerados pelos preços do Grupo - Carga, Transporte e Descarga de Tubos e Peças em Ferro Fundido.
3. As aduelas deverão ser de acordo com a Especificação Técnica ou projeto ou com a aprovação da FISCALIZAÇÃO.