

	REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO	CAPÍTULO 10
		REVISÃO 2.30

GRUPO	PAVIMENTAÇÃO
SUBGRUPO	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO

Nº. PREÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE
70090027	Levantamento de pavimentação asfáltica (C) SiiS: LEVANTAM.PAVIM.ASFALTICA(C)	M2
70090028	Levantamento de pavimentação de paralelepípedo ou blocos (C) SiiS: LEVANTAM.PAVIM.PARALELEPIPEDO/BLOCOS(C)	M2
70090029	Levantamento de passeios cimentados (C) SiiS: LEVANTAM.PASSEIOS CIMENTADOS(C)	M2
70090030	Levantamento de passeios em ladrilho hidráulico (C) SiiS: LEVANTAM.PASSEIOS LADRILHO HIDRAULICO(C)	M2
70090031	Levantamento de passeios em mosaico (C) SiiS: LEVANTAM.PASSEIOS MOSAICO(C)	M2
70090034	Levantamento de passeios em caco cerâmico (C) SiiS: LEVANTAM.PASSEIOS CACO CERAMICO(C)	M2
70090035	Levantamento de passeios em ardósia, arenito ou pedra luminária (C) SiiS: LEVANTAM.PASSEIOS ARDOS/AREN/P.LUM.(C)	M2
70090036	Levantamento de passeios em granito tipo paralelepípedo (C) SiiS: LEVANTAM.PASSEIOS GRANITO T.PARALEL.(C)	M2
70090037	Levantamento de passeios em lajotão colonial cerâmico (C) SiiS: LEVANTAM.PASSEIOS LAJOT.COLON.CERAM.(C)	M2
70090039	Levantamento de paralelepípedo com capa asfáltica (C) SiiS: LEVANTAM.PARALELEPIP.C/CAPA ASFALTICA(C)	M2

REGULAMENTAÇÃO

COMPREENDE:

Rompimento ou remoção da pavimentação existente, limpeza, disposição provisória ao longo das valas, carga, transporte a qualquer distância e descarga do material:

- em bota-fora, incluindo o espalhamento no caso do material não-recuperável;
- em depósito, incluindo o empilhamento e guarda, no caso de material reaproveitável e retorno ao local de aplicação.

MEDIÇÃO:

- Redes coletoras de esgotos sanitários e redes de abastecimento de água:

Pela área, em metro quadrado, calculada segundo o seguinte critério:

- Da faixa correspondente à vala:

- Largura

Largura da vala, conforme tabela, constante das Especificações, acrescidas de:

- 20 centímetros para passeio, exceto passeios em ladrilhos hidráulicos que devem ter acréscimo de 30 centímetros;
- 30 centímetros para paralelepípedo ou bloco de concreto e asfalto.

- Comprimento

- Redes coletoras de esgotos sanitários

Medido pelo estaqueamento topográfico, descontando-se meia cava da singularidade de montante e meia cava da singularidade de jusante, quando ocorrerem.

- Redes de abastecimento de água

Medido pelo comprimento de tubulação assentada, em metro.

- Da área relativa ao poço de visita em alvenaria:

Deve ser considerado como levantamento decorrente da execução de poço de visita o seguinte valor, por poço executado:

- Para PV de diâmetro de 1,00 metro:

- no passeio – 4,84 metros quadrados;
- em paralelepípedo, bloco de concreto ou asfalto – 5,76 metros quadrados.

	REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO	CAPÍTULO 10
		REVISÃO 2.30

GRUPO	PAVIMENTAÇÃO
SUBGRUPO	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO

- b) Para PV de diâmetro 1,20 metros:
- no passeio – 5,76 metros quadrados;
 - em paralelepípedo, bloco de concreto ou asfalto – 6,76 metros quadrados.

1.3. Da área relativa ao poço de visita em aduelas:

Deve ser considerado como levantamento decorrente da execução de poço de visita o seguinte valor, por poço executado:

- a) Para PV de diâmetro de 1,00 metro:
- no passeio – 3,24 metros quadrados;
 - em paralelepípedo, bloco de concreto ou asfalto – 4,00 metros quadrados.

1.4. Da área relativa ao poço de inspeção em alvenaria:

Deve ser considerado como levantamento decorrente da execução de poço de inspeção o seguinte valor, por poço executado:

- no passeio – 2,56 metros quadrados;
- em paralelepípedo, bloco de concreto ou asfalto – 3,24 metros quadrados.

1.5. Da área relativa ao poço de inspeção em aduelas:

Deve ser considerado como levantamento decorrente da execução de poço de inspeção, o seguinte valor, por poço executado:

- no passeio – 1,44 metros quadrados;
- em paralelepípedo, bloco de concreto ou asfalto – 1,96 metros quadrados.

Além dos limites estabelecidos em 1.1 a 1.5, o rompimento do pavimento deve ser expressamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO e deve ser pago o serviço efetivamente executado nos casos de interferência ou para perfeita concordância com o pavimento remanescente.

Nesses casos, a medição deve ser acompanhada de justificativa.

2. Nos demais casos:

Pela área, em metro quadrado, efetivamente levantada.