



SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
RADIER COM ESPESSURA DE 12 CM;
RADIER COM MALHA DUPLA 10X10;
RADIER COM 21 APOIOS SENDO ELES DE 0,15 X 0,60. SALVO OS AP 08,09 E 10 QUE SERÃO DE 0,20 E 0,60;
RAMPA DE 4,20M COM INCLINAÇÃO DE 8%;
FECHAMENTO DE ALVENARIA ENTRE OS APOIOS DE 15CM (0,15M) APENAS NA VISTA FRONTAL;
A CONCRETAGEM DOS APOIOS DEVERÁ SER FEITA JUNTO COM O RADIER (BLOCO ÚNICO) DE CONCRETO ARMADO MACIÇO;
A RAMPA É MAIS ALTA DO QUE OS APOIOS, POIS É A DIFERENÇA ENTRE A ALTURA DO PISO DO CONTAINER, E O APOIO EM SI. PARA QUE O PISO E O PLATÔ DA RAMPA ESTEJAM ALINHADOS
E RECOMENDADO QUE OS VÃOS PARA VENTILAÇÃO TENHAM TELAS PROTETORAS PARA QUE NÃO HAJA A ENTRADA DE INSETOS/ANIMAIS, E LIXO,
RAMPA DE ACESSIBILIDADE, DEVERÁ ATENDER COQUE PRECONISA NA NR6 9020221.