


ESC.: 1:100



ESC.: 1:100




ESC.: 1:100



ESC.: 1:100



ESC.: 1:100




ESC.: 1:100




ESC.: 1:100



ESC.: 1:100

PLANTA

ESC.: 1:20




ESC.: 1:100



NOTAS GERAIS:

1. MEDIDAS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
2. MATERIAIS:
- AÇO ASTM A36 ($f_y \geq 250\text{MPa}$, $f_u \geq 400\text{MPa}$)
 - AÇO INOXIDÁVEL NÍQUEL-CRÔMO TIPO 301
 - SOLDAR CONFORME NORMA AWS, ELETRODOS COMPATIVÊIS COM O MATERIAL BASE. SOLDAS NÃO INDICADAS SERÃO DE FILETES DUPLO CONFORME ABAIXO:
- e (mm): 6,3 - 10,0 - 12,5 - > 19,00
- h (mm): 5 - 5 - 6 - 8
- e: ESPESURA DA PARTE MENOS ESPESSA
- h: DIMENSÃO MÍNIMA DO FILETE
- 
3. PARA LOCAÇÃO DAS ESCOTILHAS DE ACESSO, CABEÇOS E VERDUGOS DO FLUTUANTE DERSA VI, VER DESENHO DE-47.202.003/852.
4. PARA DETALHAMENTO DOS DOLFINES DE COSTAGEM E MANOBRA, VER DESENHOS DE-47.202.003/853 E 854.
5. TODAS AS MEDIDAS INDICADAS NO PROJETO DEVERÃO SER VERIFICADAS E CONFIRMADAS NO LOCAL.
6. ESTRUTURA GALVANIZADA A FOGO.

[illegible]